



## Nordsjö Professional Traditional Snickereri 40

### About this product

Professional Traditional Snickereri 40 är en halvblank lackfärg för snickerier och stål inomhus. Färgen används till målning av dörrar, karmar, socklar, snickerier m.m. Professional Traditional Snickereri 40 kan oftast även användas på tidigare betsade/laserade ytor inomhus.

### Key Benefits

- ✓ Halvblank lackfärg för snickerier och ståldetaljer inomhus
- ✓ Till målning av dörrar, karmar, socklar, snickerier m.m.
- ✓ Kan oftast användas på tidigare betsade/ laserade ytor inomhus

### Special Features

- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

### Technical Information

Torktid	16 timmar
Recoatable	16 timmar
Coverage	6-8 m <sup>2</sup> /liter
Glans	40

### Product Information

#### Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

#### Composition

Lösningsmedelsbaserad

### **Key Benefits**

Halvblank lackfärg för snickerier och ståldetaljer inomhus, Till målning av dörrar, karmar, socklar, snickerier m.m., Kan oftast användas på tidigare betsade/ laserade ytor inomhus

### **Colour Range**

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

### **Pack size**

0,5 L, 1L, 2,5L

## **Systeminformation**

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack. Grunda därefter med Professional Traditional Häftgrund. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Professional Traditional Häftgrund. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Måla ej under +5 °C.

## **Application Method**

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack. Grunda därefter med Professional Traditional Häftgrund. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Professional Traditional Häftgrund. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Måla ej under +5 °C.