



## Nordsjö Original Vägghärg matt 10

### About this product

Original Vägghärg matt ger en matt och behaglig yta till dina väggar. Original Vägghärg matt är avtorkningsbar och är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.



### Key Benefits

- ✓ Avtorkningsbar
- ✓ God täckförmåga
- ✓ Matt

### Special Features

- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Svanen
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

### Technical Information

Torktid	1 timme
Recoatable	2 timmar
Coverage	7 m <sup>2</sup> /lit
Glans	10

### Product Information

#### Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

### **Composition**

Vattenbaserad

### **Key Benefits**

Avtorkningsbar, God täckförmåga, Matt

### **Colour Range**

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

### **Pack size**

1L, 2,5L, 10L

## **Systeminformation**

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggefärg matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggefärg matt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.

## **Application Method**

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggefärg matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggefärg matt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.