



Nordsjö Original Vägghälmfärg 5

About this product

Original Vägghälmfärg ger en hälmatt och behaglig yta till dina väggar. Original Vägghälmfärg är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.



Key Benefits

- ✓ Hälmatt
- ✓ God täckförmåga
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.

Special Features

- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Svanen
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Technical Information

Torktid	1 timme
---------	---------

Recoatbar	2 timmar
-----------	----------

Coverage	7m ² /L
----------	--------------------

Glans	5
-------	---

Product Information

Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Composition

Vattenbaserad

Key Benefits

Helmatt, God täckförmåga, Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.

Colour Range

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Pack size

1L, 2,5L, 10L, 1000L

Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg helmatt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg helmatt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.

Application Method

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg helmatt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg helmatt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.