



Nordsjö Professional P25

Om denna produkt

Professional P25 är en mycket slitstark halvmatt akrylväggfärg för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Viktiga fördelar

- ✓ Helakrylat
- ✓ Extra hög täckförmåga
- ✓ Extrem slitstyrka
- ✓ Har extra hög täckförmåga
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Särskilda funktioner

- ✓ Akryl
- ✓ Hårdare yta
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Torktid	2 timmar
Övermålnings bar	6 timmar
Färgåtgång	6-8 m ² /lit
Glans	25

Produktinformation

Typisk användning

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Komposition

Vattenbaserad

Viktiga fördelar

Helakrylat, Extra hög täckförmåga, Extrem slitstyrka, Har extra hög täckförmåga, Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Kulörkollektioner

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Förpackningsstorlek

2,5L, 5L, 10L

Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat skall obehandlad puts, betong, gipsskivor, cementfiberplattor och spacklade ytor grundas med Professional Microdispers. Färdigstryk 2 gånger med Professional P25. Måla ej under +5 °C.

Appliceringsmetod

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat skall obehandlad puts, betong, gipsskivor, cementfiberplattor och spacklade ytor grundas med Professional Microdispers. Färdigstryk 2 gånger med Professional P25. Måla ej under +5 °C.