



Nordsjö Professional 10

Om denna produkt

Professional 10 är en matt väggfärg för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.



Viktiga fördelar

- ✓ Extra hög täckförmåga
- ✓ Akrylatförstärkt
- ✓ Mycket hög vithet
- ✓ Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm
- ✓ Utvecklad för proffsmålare

Särskilda funktioner

- ✓ Extremt bra täckförmåga
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Torktid	1 timme
Övermålnings bar	2 timme
Färgåtgång	8 - 10 m ² /lit
Glans	10

Produktinformation

Typisk användning

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Komposition

Vattenbaserad

Viktiga fördelar

Extra hög täckförmåga, Akrylatförstärkt, Mycket hög vithet, Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label, Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm, Utvecklad för proffsmålare

Kulörkollektioner

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Förpackningsstorlek

2,5L, 5L, 10L

Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med Professional 10. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Professional 10. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 °C.

Appliceringsmetod

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med Professional 10. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Professional 10. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 °C.