



Nordsjö Våtrumslim

About this product

Lim för våtrumstapeter och glasfiberväv, även som överlappslim.

Key Benefits

- ✓ Lim för våtrumstapeter och glasfiberväv
- ✓ Användas även som överlappslim

Special Features

- ✓ Lättapplicerad
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Technical Information

Coverage

Ca 4-5 m²/liter

Product Information

Composition

Key Benefits

Lim för våtrumstapeter och glasfiberväv, Användas även som överlappslim

Pack size

1L, 5L, 15L

Application Method

Ytsvaga och starkt sugande Underlagförlimmas med lim utspätt med like delar vatten. Täta underlag ska vara väl rengjorda och förankrade.

Underlaget ska vara rent, fast, plant och torrt. Ojämnheter spacklas med våtstarkt spackel och slipas. Följ även materialfabrikantens förbredelseanvisningar. Applicera limmet jämnt på väggen med roller. Applicera inte större yta än som kan monteras inom ca.15-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet. Montera väggmaterialet i vått lim på sugande underlag och vid sent våtlimsstadium på täta underlag. Montera väggmaterialet enligt materialfabrikantens anvisningar. Pressa fast materialet noggrant så att all luft pressas ut. Fogförslut enligt materialfabrikantens anvisningar. Innan utrymmet tas i bruk krävs på sugande respektive täta underlag en torktid på ca 2 respektive 7 dygn. Monteringstid 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.