



Nordsjö Original Vägghalvmatt 20

About this product

Original Vägghalvmatt ger en halvmatt och behaglig yta till dina väggar. Original Vägghalvmatt är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.



Key Benefits

- ✓ Tvättbar
- ✓ God täckförmåga
- ✓ Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.
- ✓ Halvmatt vägghalvmatt

Special Features

- ✓ Passar flera underlag
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Technical Information

Torktid	1 timme
Recoatable	2 timmar
Coverage	6-8 m ² /L
Glans	20

Product Information

Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Composition

Vattenbaserad

Key Benefits

Tvättbar, God täckförmåga, Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel, Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m., Halvmatt väggfärg

Colour Range

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Pack size

1L, 2,5L, 10L

Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg halvmatt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg halvmatt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.

Application Method

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg halvmatt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg halvmatt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.