



Nordsjö Original Vägghärfärg matt 7

About this product

Original Vägghärfärg matt ger en matt och behaglig yta till dina väggar. Original Vägghärfärg matt är avtorkningsbar och är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.



Key Benefits

- ✓ Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label
- ✓ Avtorkningsbar
- ✓ Matt
- ✓ God täckförmåga
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.

Special Features

- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Svanen
- ✓ Astma & Allergiförbundet
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Technical Information

Torktid	1 timme
Recoatable	2 timmar
Coverage	7 m ² /lit
Glans	7

Product Information

Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Composition

Vattenbaserad

Key Benefits

Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label, Avtorkningsbar, Matt, God täckförmåga, Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.

Colour Range

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Pack size

1L, 2,5L, 10L

Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg matt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig grundfärg innan målning. Måla ej under +5 °C.

Application Method

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg matt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig grundfärg innan målning. Måla ej under +5 °C.