



Nordsjö Original Panellack blank

Om denna produkt

Original Panellack blank är en ljusäkt panellack för invändig lackering av trä, t.ex. tak- och väggpanel, lister, karmar mm. För bruksytor såsom köksbänkar eller liknande rekommenderas Original Möbellack.

Viktiga fördelar

- ✓ God slitstyrka
- ✓ Blank
- ✓ Lämplig för invändig lackering av trä, så som takoch väggpanel, lister, karmar mm.
- ✓ Är ljusäkt och motverkar gulnande av träytor

Särskilda funktioner

- ✓ Kräver ingen primer
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Torktid	1 timme
Övermålnings bar	2 timmar
Färgåtgång	8-12 m ² /lit
Glans	70

Produktinformation

Typisk användning

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Komposition

Vattenbaserad

Viktiga fördelar

God slitstyrka, Blank, Lämplig för invändig lackering av trä, så som takoch vägghpanel, lister, karmar mm., Är ljusäkta och motverkar gulnande av träytor

Förpackningsstorlek

1L, 2,5L

Systeminformation

Obehandlat trä stryks 2-3 gånger. Slipa lätt med ett fint sandpapper efter första strykningen. Vid ommålning tvätta med målartvätt, skölj noga och mattslipa. Stryk 1-2 gånger med Original Panellack. Lackera ej under +5 °C.

Appliceringsmetod

Obehandlat trä stryks 2-3 gånger. Slipa lätt med ett fint sandpapper efter första strykningen. Vid ommålning tvätta med målartvätt, skölj noga och mattslipa. Stryk 1-2 gånger med Original Panellack. Lackera ej under +5 °C.