



Nordsjö Professional 7

Om denna produkt

Professional 7 är en matt väggfärg för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.



Viktiga fördelar

- ✓ Extra hög täckförmåga
- ✓ Mycket hög vithet
- ✓ Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.
- ✓ Utvecklad för proffsmålare

Särskilda funktioner

- ✓ Astma & Allergiförbundet
- ✓ Svanen
- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Extremt bra täckförmåga
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Torktid	1 timme
Övermålnings bar	2 timmar
Färgåtgång	6-8 m ² /lit
Glans	7

Produktinformation

Typisk användning

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Komposition

Vattenbaserad

Viktiga fördelar

Extra hög täckförmåga, Mycket hög vithet, Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label, Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm., Utvecklad för proffsmålare

Kulörkollektioner

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Förpackningsstorlek

2,5L, 5L, 10L, 100L, 1000L

Systeminformation

Putts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med Professional 7. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Professional 7. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 °C. Professional 7 är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv.

Appliceringsmetod

Putts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med Professional 7. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Professional 7. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 °C. Professional 7 är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för

ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv.