



Nordsjö Original Tak- och väggfärg helmatt 3

About this product

Original Tak- och väggfärg helmatt ger släta och helmatta tak och väggar. Den är avsedd för målning inomhus av tak och väggar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.



Key Benefits

- ✓ Passar både vägg och tak
- ✓ Helmatt
- ✓ God täckförmåga
- ✓ Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.

Special Features

- ✓ Helmatt
- ✓ Hög kulörbeständighet
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

Technical Information

Torktid	1 timme
Recoatable	2 timmar
Coverage	6-8 m ² /L
Glans	3

Product Information

Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

Composition

Vattenbaserad

Key Benefits

Passar både vägg och tak, Helmatt, God täckförmåga, Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label, Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m.

Colour Range

5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö CF 20 (Painters), Nordsjö RAL (Painters)

Pack size

1L, 2,5L, 10L

Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Original Grundfärg och 1-2 gånger med Original Tak och Väggfärg helmatt 3 . Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Tak och Väggfärg helmatt 3. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.

Application Method

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Original Grundfärg och 1-2 gånger med Original Tak och Väggfärg helmatt 3 . Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Tak och Väggfärg helmatt 3. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 °C.