



## Nordsjö Original Grundfärg vägg och tak

Base White

### About this product

Original Grundfärg vägg och tak är en grundfärg för väv, fiberduk, gipsskivor och andra tak- och väggytor som ska målas inomhus. Original Grundfärg vägg och tak har god täckförmåga och är smidig att applicera.



### Key Benefits

- ✓ Bidrar till ett snyggt slutresultat
- ✓ God täckförmåga
- ✓ Smidig att applicera
- ✓ Är miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel
- ✓ Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv

### Special Features

- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Svanen
- ✓ Utvecklad för yrkesmålare

## Technical Information

<b>Torktid</b>	1 timme
<b>Recoatable</b>	2 timmar
<b>Coverage</b>	6-8 m <sup>2</sup> /lit
<b>Glans</b>	5

## Product Information

### Typical Use

Rör om noga i burken innan arbetets början.

### Composition

Vattenbaserad

### Key Benefits

Bidrar till ett snyggt slutresultat, God täckförmåga, Smidig att applicera, Är miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel, Fungerar på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv

### Colour Range

Färdigblandade Kulörer

### Pack size

1L, 2,5L, 10L

## Systeminformation

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat grunda en gång med Original Grundfärg vägg och tak och måla sedan 1-2 gånger med valfri Original väggfärg. Måla ej under +5 °C.

## Application Method

Ytan som målas skall vara ren, torr och fast. Äldre limfärgsmålade eller kalkade ytor måste specialbehandlas med Nordsjö Binder innan målning. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat grunda en gång med Original Grundfärg vägg och tak och måla sedan 1-2 gånger med valfri Original väggfärg. Måla ej under +5 °C.